

TECHNISCHE DOORSNEDE

SCHAAL 1:20

VALBEVEILIGING VOOR ONDERHOUD

KOZIJN
40 MM KOZIJNFRAME
TRIPLE GLAS
SMART GLASS ALS BINNENSTE LAAG GLAS
BUITENZIJDE GLAS UITGELLIND MET BUITENZIJDE GEVEL

DAK
40 MM NATUURSTEEN (GLAD OF RUW)
40 MM LUCHTSPOUW
WATERKENDE LAAG
HOUTSKELETBOUW
DAMPFOPEN FOLIE
ZWELSTRAAT PLaat
STAALPROFIEL IPE290
DUBBELE GIPSPLAAT
STUCWERK

GOOT VOOR AFVOER

GEVEL
40 MM NATUURSTEEN (GLAD OF RUW)
40 MM LUCHTSPOUW
WATERKENDE LAAG
HOUTSKELETBOUW
DAMPFOPEN FOLIE
DUBBELE GIPSPLAAT
STUCWERK

VLOER
AFWERKVLOER
ZWENDE DRIVLOER MET VLOERVERWARMING
300 MM WINGVLOER

BUITEN

STAALCONSTRUCTIE
STAAL WAPENINGEN
MET HOEDLIGGERS EN KOKERPROFIELEN

VLOER
AFWERKVLOER
ZWENDE DRIVLOER MET VLOERVERWARMING
300 MM WINGVLOER

ALVON WAND
PREFAB. BETONWAND
I.H.W.G. BETON MET WAPENINGSTAAL
ISOLATIE
EXPANSIERUBBER

VLOER
I.H.W.G. BETON VLOER
GOOT VOOR AFVOER
VERLOREN BEKISTING

