



stabiliteitsbevestiging baksteenwand  
 koperprofiel 100mm in hulpconstructie  
 buis 20mm  
 verjongende schetsplaat die lexaan passeert  
 aangelast op randligger dak

regel koperprofiel 150mm  
 stelring  
 AL-bevestiging  
 neopreenring

dichtmetselen  
 AL daktrin  
 lexaan in AL profiel 60mm  
 multiplexlat 20mm

AL-kozijn  
 dakbedekking  
 waterkering  
 op CNP-ligger  
 isolatie 100mm harde persing  
 dampren  
 geperforeerde dakplaten 100mm  
 stalen dakligger

HR++ veiligheidsglas

HEA 300x300 staal met koperprofielen 150mm als regels  
 polycarbonaat (lexaan, rodeca) 60mm  
 baksteenvoorzetwand met eigen constructie aan de binnenzijde

veerkrachtige ondervloer  
 (Pulastic® Elite Classic)  
 geïsoleerde beton vloer 300mm  
 Folie  
 stalen slagpaal

lexaan in AL profiel 60mm  
 bevestigd met hoekstaal op IPE300mm  
 isolatie harde persing 100mm  
 vochtbestendige plaat  
 AL waterslag

cementdekvloer 50mm voorzien van slijtlaag  
 geïsoleerde beton vloer 300mm

aangestorte poer

triplexplaat

doorsnede jeugdcircus 1/20 + details 1/10