















**Ophouw dakpakket:**

- Verlijmde steenstrips, gezaagd uit de gevelbakstenen (25 mm)
- Plaatmateriaal, Eternit® (18 mm)
- Geventileerde spouw, dubbele rachsels (h.o.h. 400) (op waterdichte laag)
- Houten kanaalplaatvloer met isolatie, Lignatur® (140 mm)

**Ophouw vloerpakket:**

- Houten vloer (delen van 18e-eeuws eiken) (20 mm)
- Zwevende anhydrietdekvloer met vloerverwarming (70 mm)
- Harde isolatie met folie (80 mm)
- Kanaalplaatvloer, VBI® (150 mm)
- Verlijmde steenstrips, gezaagd uit de gevelbakstenen (25 mm)

**Ophouw vloerpakket:**

- Verlijmde steenstrips, gezaagd nit antieke kloostermoppen (25 mm)
- Zwevende anhydrietdekvloer met vloerverwarming (70 mm)
- Harde isolatie met folie (80 mm)
- Betonnen dak parkeerbak (250 mm)

11000 + P

9240 + P

8520 + P

7975 + P

6340 + P

5620 + P

2900 + P

2175 + P

Peil = 0

725 - P

A

A'

11000 + P

**Opbouw vloerpakket:**

- Bestrating van antieke kloostermoppen (70 mm)
- Rooster (gegalvaniseerd) (20 mm)
- Dragers (op waterdichte laag) (>15 mm)
- Betonnen dekvloer (afschot 16 mm/m) (20~60 mm)
- Houten kanaalplaatvloer met isolatie, Lignatur ® (140 mm)

8520 + P

7975 + P

**Opbouw dakpakket:**

- Verlijmd steenstrips, gezaagd uit de gevelbakstenen (25 mm)
- Plaatmateriaal, Eternit ® (18 mm)
- Geventileerde spouw, dubbele rachsels (h.o.b. 400) (op waterdichte laag)
- Isolatie (afschot 16 mm/m) (30~75 mm)
- Houten kanaalplaatvloer met isolatie, Lignatur ® (200 mm)

**Opbouw vloerpakket:**

- Antieke eiken parketvloer (afkomstig uit klooster) (20 mm)
- Zwevende anhydrietdekvloer met vloerverwarming (70 mm)
- Harde isolatie met folie (30 mm)
- Houten kanaalplaatvloer, Lignatur ® (200 mm)

5620 + P

5075 + P

**Opbouw vloerpakket:**

- Houten vloer (delen van 18e-eeuws eiken) (20 mm)
- Zwevende anhydrietdekvloer met vloerverwarming (70 mm)
- Harde isolatie met folie (30 mm)
- Houten kanaalplaatvloer, Lignatur ® (200 mm)

2720 + P

2175 + P

**Opbouw vloerpakket:**

- Verlijmd steenstrips, gezaagd uit antieke kloostermoppen (25 mm)
- Zwevende anhydrietdekvloer met vloerverwarming (70 mm)
- Harde isolatie met folie (30 mm)
- Geïsoleerde kanaalplaatvloer, VBI ® (200 + 192 mm)

Peil = 0

725 - P

B

B'